

## 自动平台·控制器·电缆套件

方便选用的套件产品。到手即可动作。

## X轴套件 | HPS60-20X-SET



可方便地实现1方向直动自动定位和连续驱动。

- 台面尺寸：60mm×60mm
- 行程：20mm
- 承载能力：49N [5kgf]
- 电缆长度：3m

品名	型号	数量	<a href="#">参照</a>
高性能平台	HPS60-20X-M5	1	G028
单轴平台控制器	GSC-01	1	G098
AC适配器	PAT-001-POW1	1	—
D15RP电缆	D15RP-CA-3	1	G108

## XY轴套件 | HPS120-60XY-SET




XY轴自动调整，不用计算机，不需编程就可使用。

- 台面尺寸：120mm×120mm
- 行程：60mm
- 承载能力：88.2N [9kgf]
- 电缆长度：3m

品名	型号	数量	<a href="#">参照</a>
高性能平台	HPS120-60X-M5	2	G028
2轴平台控制器	GSC-02	1	G099
GSC-02专用遥控器	SJT-02	1	G106
AC适配器	PAT-001-POW1	1	—
D15RP电缆	D15RP-CA-3	2	G108

更加方便...可组合使用的手动平台

■ θ轴粗微调转动平台  
KSP-606M



[参照](#) E144

■ Z轴平面TSD平台  
TSD-603



[参照](#) E086

应用系统

光学元件·  
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□40mm

□60mm

□80mm

□85mm

□100mm

□120mm

其它

## XYθ轴套件 | HPS/HDS120-XYθ-SET



适用于硅片的打标等的微小位置，角度调整用自动平台。

- 备有Ethernet/RS232C/USB接口。  
可追加子机，(型号: HIT-S) 扩展控制轴数。
- 台面尺寸:  $\phi 120\text{mm}$
- 行程 :  $\pm 6^\circ$  ( $\theta$ 轴)  
: 60mm (XY轴)
- 承载能力: 58.8N [6kgf]
- 电缆长度: 3m

品名	型号	数量	参照
高性能平台	HPS120-60X-M5	2	G028
高耐久型自动转动平台	HDS-120YAW	1	G080
8轴控制器(主机)	HIT-M	1	G103
8轴控制器(分机)	HIT-S	3	G103
AC适配器		1	-
D15RP电缆	D15RP-CA-3	3	G108

## XYZ轴套件 | OSMS20-XYZ-SET



适用于计测·检查装置或需要XYZ轴自动定位的场所。

- 备有RS232C/GP-IB/USB接口。  
也可通过操纵杆控制器(JS-300)手动操作。
- 台面尺寸: 60mm×60mm
- 行程 : 85mm (XY轴), 10mm (Z轴)
- 承载能力: 29.4N [3kgf]
- 电缆长度: 3m

品名	型号	数量	参照
OSMS系列自动平台-5相步进电机	OSMS20-85(X)	2	G032
水平面型Z轴自动平台-5相步进电机	OSMS60-10ZF	1	G070
4轴GS控制器	SHOT-304GS	1	G102
GSC-02专用遥控器	JS-300	1	G107
D15RP电缆	D15RP-CA-3	1	G108
D15D15A电缆	D15D15A-CA-3	2	G108
MDR电缆	MDR14-CA-2.5	1	G108

### 更加方便...控制软件

#### ■ 测量·控制·解析软件 SGMACSE



参照 G022

#### ■ 观察·控制软件 SGVIEWE



参照 G022